

TPS | Micro de puerta

adecuado para las series ALLIO y ALU-LINE



IP20

Made in
Germany

CE

UK
CA

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP20
Material	Poliamida
Combustibilidad	
Temperatura de funcionamiento	-20 C° hasta 50 C°
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

El micro de puerta TPS se desarrolló especialmente para su uso en armarios eléctricos y racks de servidores de 19". Este micro permite controlar el estado de la puerta del armario y encender o apagar automáticamente las luminarias del armario cuando la puerta se abre o se cierra. De este modo, la vida útil de las luminarias puede prolongarse.

El micro de puerta se monta simplemente mediante tornillos. Varios adaptadores sirven como ayuda de montaje en numerosos perfiles de diferentes fabricantes de armarios.

El TPS está disponible con dos longitudes de cable (0,6 m o 1,5 m) y conectores C18 (angulados o rectos) para las series ALU-LINE y ALLIO.

Ventajas y beneficios

- Fácil ajuste
- Diseño plano que ahorra espacio
- Guiado de cables integrado
- Montaje sobre superficies y perfiles de varios fabricantes
- Ayuda para el montaje encajable en perfiles
- También adecuado para puertas exteriores.
- Con cable de conexión y conector recto o en ángulo
- El volumen de suministro incluye adaptadores para armarios de Rittal, Hofmann, Eldon y Triton, así como para el montaje sobre

Tipos y tamaños de productos

Micro de puerta, 600 mm



Ref.	81132	Longitud del	600 mm
EAN	4251269333071	Longitud del	
Unidad de	1	cable de	
embalaje		conexión	
Certificado UL	-	Tipo de	
Largo	85,2 mm	conector	
Altura	24 mm	Corriente	2,5 A
Ancho	63,2 mm	nominal	
		Color	negro

Micro de puerta, 600 mm

Ref.	81334	Longitud del	600 mm
EAN	4251269333	cable de	
	002	conexión	
Unidad de	1	Tipo de	Conector C8,
embalaje		conector	acodado
Certificado UL	-	Corriente	2,5 A
Largo	85,2 mm	nominal	
Altura	24 mm	Color	negro
Ancho	63,2 mm		

Micro de puerta, 1500 mm

Ref.	81133	Longitud del	1.500 mm
EAN	4251269333	cable de	
	088	conexión	
Unidad de	1	Tipo de	Conector C8
embalaje		conector	
Certificado UL	-	Corriente	2,5 A
Largo	85,2 mm	nominal	
Altura	24 mm	Color	negro
Ancho	63,2 mm		

Ref.	81333	Longitud del	1.500 mm
EAN	4251269332	cable de	
	999	conexión	
Unidad de	1	Tipo de	Conector C8,
embalaje		conector	acodado
Certificado UL	-	Corriente	2,5 A
Largo	85,2 mm	nominal	
Altura	24 mm	Color	negro
Ancho	63,2 mm		



icotek[®]
smart cable management