



IP20

Made in
Germany

CE

UK
CA

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP20
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	
Lämpötila	-20 C° ... 50 C°
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

	Tilausno.	81132	Liitäntäkaapeli	600 mm
	EAN	4251269333	n pituus	
		071	Liitintyyppi	C8 liitin
	Pakkausyksikkö	1	Nimellisvirta	2,5 A
	UL sertifikaatti	-	Väri	Musta
	Pituus	85,2 mm		
	Korkeus	24 mm		
	Leveys	63,2 mm		



Tilausno.	81334	Liitäntäkaapeli	600 mm
EAN	4251269333	n pituus	
	002	Liitintyypille	C8 liitin,
Pakkausyksikkö	1		kulma
UL sertifikaatti	-	Nimellisvirta	2,5 A
Pituus	85,2 mm	Väri	Musta
Korkeus	24 mm		
Leveys	63,2 mm		



Tilausno.	81133	Liitäntäkaapeli	1.500 mm
EAN	4251269333	n pituus	
	088	Liitintyypille	C8 liitin
Pakkausyksikkö	1	Nimellisvirta	2,5 A
UL sertifikaatti	-	Väri	Musta
Pituus	85,2 mm		
Korkeus	24 mm		
Leveys	63,2 mm		

Tilausno.	81333	Liitäntäkaapeli	1.500 mm
EAN	4251269332	n pituus	
	999	Liitintyypille	C8 liitin,
Pakkausyksikkö	1		kulma
UL sertifikaatti	-	Nimellisvirta	2,5 A
Pituus	85,2 mm	Väri	Musta
Korkeus	24 mm		
Leveys	63,2 mm		



icotek[®]
smart cable management