

DB Distribution Box | Passage de câbles à 360°

pour câbles avec et sans connecteur, filetage M32 - M75 / IP54



IP54

Made in
Germany

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE



Avec cette boite de distribution, les câbles acheminés de manière centrale peuvent être orientés à 360° et répartis dans n'importe quelle direction, qu'ils soient préconnectorisés ou non.

Les câbles de 1 à 15 mm de diamètre peuvent être acheminés et maintenus selon la norme EN 62444.

La boite de distribution est adaptée aux découpes métriques M32 - M75 et sera fixée avec un contre-écrou, inclus dans la livraison.

La densité de câbles est considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples. L'utilisation de joints multiples permet de passer jusqu'à 48 câbles.

Grâce au couvercle à visser et à l'utilisation de joints fendus, la maintenance et l'entretien peuvent être effectués beaucoup plus facilement et rapidement.


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Polyamide
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou


Avantages

- Assemblage rapide et simple
- Distribution facile des câbles à 360°
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Convient aux découpes métriques M32 - M75
- Décharge de traction selon la norme EN 62444
- Utilisation des joints fendus KT
- La maintenance et l'entretien peuvent être effectués beaucoup plus facilement et rapidement
- Haute densité de câbles, grande variété de joints
- Grande flexibilité grâce à l'utilisation de joints d'adaptation multi-gammes et IMAS-CONNECT™
- Contre-écrou hexagonal inclus dans la livraison
- Résistant aux vibrations
- Protection mécanique du point d'entrée


Types et tailles de produits



N° de cde	54300	Hauteur	53 mm
EAN	4251269332524	Hauteur de montage	39,4 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, métrique	M32
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe, ronde	32,3 mm
Diamètre max. du câble	15 mm	Filetage	M32 x 1,5
Longueur	72 mm	Longueur filetage	13,6 mm
Largeur	67 mm	Convient pour joints	3 x KT petit




N° de cde	54301	Hauteur	53 mm
EAN	4251269332531	Hauteur de montage	39,4 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, métrique	M50
Pour nombre max. de câbles	24	Découpe, ronde	50,4 mm
Diamètre max. du câble	15 mm	Filetage	M50 x 1,5
Longueur	94,5 mm	Longueur filetage	13,6 mm
Largeur	87 mm	Convient pour joints	6 x KT petit



N° de cde
54302
EAN
4251269332548
Unité d'emballage
1
Pour nombre max. de câbles
36
Diamètre max. du câble
15 mm
Longueur
115 mm
Largeur
104 mm

Hauteur
53 mm
Hauteur de montage
39,4 mm
Découpe, métrique
M63
Découpe, ronde
63,4 mm
Filetage
M63 x 1,5
Longueur filetage
13,6 mm
Convient pour joints
9 x KT petit



N° de cde
54303
EAN
4251269332555
Unité d'emballage
1
Pour nombre max. de câbles
36
Diamètre max. du câble
15 mm
Longueur
140 mm
Largeur
125 mm

Hauteur
53 mm
Hauteur de montage
39,4 mm
Découpe, métrique
M75
Découpe, ronde
75,5 mm
Filetage
M75 x 1,5
Longueur filetage
13,6 mm
Convient pour joints
12 x KT petit

icotek[®]
smart cable management