



IP20

Made in
Germany



RoHS
compliant



Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP20
Material	Polyamid
Brandklass	
Temperatur	-20 C° till 50 C°
Monteringstyp	Skruvmontering

Fördelar

Produkttyper och storlekar

	ArtNr.	81132	Length	600 mm
	EAN	4251269333071	connecting cable	
	Antal	1	Plugg typ	C8 connector
	UL-certifikat	-	Rated current	2,5 A
	Längd	85,2 mm	Färg	svart
	Höjd	24 mm		
	Bredd	63,2 mm		



ArtNr.	81334	Length	600 mm
EAN	4251269333002	connecting cable	
Antal	1	Plugg typ	C8 connector, angled
UL-certifikat	-		
Längd	85,2 mm		
Höjd	24 mm	Rated current	2,5 A
Bredd	63,2 mm	Färg	svart



ArtNr.	81133	Length	1.500 mm
EAN	4251269333088	connecting cable	
Antal	1	Plugg typ	C8 connector
UL-certifikat	-	Rated current	2,5 A
Längd	85,2 mm	Färg	svart
Höjd	24 mm		
Bredd	63,2 mm		

ArtNr.	81333	Length	1.500 mm
EAN	4251269332999	connecting cable	
Antal	1	Plugg typ	C8
UL-certifikat	-		connector, angled
Längd	85,2 mm		
Höjd	24 mm	Rated current	2,5 A
Bredd	63,2 mm	Färg	svart

