

ALLIOLIGHT TPS Kapı konum anahtarı

ALLIO ve ALU-LINE serileri için



IP20

Made in
Germany

CE

UK
CA

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

TPS kapı konum anahtarı şalt panoları ve 19" sunucu kabinlerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Bu anahtar, dolap kapağının durumunu izlemeyi ve kapı açıldığında veya kapandığında pano ışıklarının otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlar. Bu fonksiyon ışıkların ömrünü uzatır.

Kapı konum şalteri kolayca vidalanır. Çeşitli adaptörler, farklı pano üreticilerinin çok sayıda çerçeve profiline montaj yardımcısı olarak hizmet eder.

ALU-LINE ve ALLIO serileri için TPS, iki kablo uzunluğu (0,6 m veya 1,5 m) ve C18 konektör (açılı veya düz) ile temin edilir.

Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP20
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	
Isı	-20 C° - 50 C°
Montaj şekli	Civata

Avantajlar

- Kolay konum ayarı
- İnce, yerden tasarruf sağlayan tasarım
- Güvenilir ve doğrudan anahtarlama
- Entegre kablo yönlendirme
- Farklı üreticilerin yüzey ve profillerine montaj
- Profillere geçmeli montaj yardımı
- Dış kapılar için de
- Bağlantı kablosu ve düz veya açılı fiş ile
- Rittal, Hofmann, Eldon ve Triton panolara ve yüzeye montaj için adaptörler teslimat kapsamına dahildir

Ürün tipleri ve boyutları

Kapı konum şalter, 600 mm



Sipariş No.	81132	Bağlantı	600 mm
EAN	4251269333071	kablosunun	
Paket içi	1	uzunluğu	
miktarı		Bağlayıcı tipi	C8
UL Sertifikası	-	Anma akımı	konektörü
Uzunluk	85,2 mm	Renk	2,5 A
Yükseklik	24 mm		siyah
Genişlik	63,2 mm		

Kapı konum şalter, 600 mm



Sipariş No.	81334	Bağlantı	600 mm
EAN	4251269333002	kablosunun uzunluğu	
Paket içi miktarı	1	Bağlayıcı tipi	C8 konektör, açılı
UL Sertifikası	-	Anma akımı	2,5 A
Uzunluk	85,2 mm	Renk	siyah
Yükseklik	24 mm		
Genişlik	63,2 mm		

Kapı konum şalter, 1500 mm



Sipariş No.	81133	Bağlantı	1.500 mm
EAN	4251269333088	kablosunun uzunluğu	
Paket içi miktarı	1	Bağlayıcı tipi	C8 konektörü
UL Sertifikası	-	Anma akımı	2,5 A
Uzunluk	85,2 mm	Renk	siyah
Yükseklik	24 mm		
Genişlik	63,2 mm		

Kapı konum şalter, 1500 mm



Sipariş No.	81333	Bağlantı	1.500 mm
EAN	4251269332999	kablosunun uzunluğu	
Paket içi miktarı	1	Bağlayıcı tipi	C8 konektör, açılı
UL Sertifikası	-	Anma akımı	2,5 A
Uzunluk	85,2 mm	Renk	siyah
Yükseklik	24 mm		
Genişlik	63,2 mm		

